



MA 281 D/S

Основная техническая информация

Конструкция: Эмалированная сталь. Открытый очаг
Топка: Жаропрочное покрытие Алукер
Кожух: Сталь
Очаг: Чугун
Шиберная заслонка: Регулируется вручную
Зольник: Вынимаемый
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция, лучистый обогрев

Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	м ²	120-200
Уровень теплового КПД	%	51 (57 ⁺⁺)
Теплоотдача	кВт	7
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	3,2 (3,0 ⁺⁺)
Выход дымохода Ø	см	25
Высота дымохода до 4,5 м	Ø см	30
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м	Ø см	25
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см ²	300
Вес	кг	140 (160 ⁺⁺)

По запросу

- Набор Cooking Pro для приготовления пищи на решетке
- Комплект стеклянной дверцы

Данные лабораторных исследований при использовании буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Полная техническая информация в формате Pdf



DoP product



DoP product



DoP Metal Connecting Flue Pipes



DoP Metal Connecting Flue Pipes

СОВМЕСТИМЫЕ ОБЛИЦОВКИ

BOLZANO - FAENZA - VIAREGGIO - MAREMMA - OLBIA - SESTRIERE

Технический чертёж

