



MA 261

Основная техническая информация

Конструкция: Эмалированная сталь. Открытый очаг
Топка: Жаропрочное покрытие Алу кер
Кожух: Сталь
Очаг: Чугун
Шибберная заслонка: Регулируется вручную
Зольник: Вынимаемый
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция, лучистый обогрев

Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	м ²	150-260
Уровень теплового КПД	%	52,5 (59**)
Теплоотдача	кВт	9
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	4 (3,4**)
Выход дымохода Ø	см	25
Высота дымохода до 4,5 м	Ø см	30
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м.	Ø см	25
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см ²	300
Вес	кг	155 (172**)

По запросу

- Набор Cooking Рю для приготовления пищи на решетке
- Комплект стеклянной дверцы

Данные лабораторных исследований при использовании Буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Полная техническая информация в формате Pdf



DoP product



DoP product



DoP Metal Connecting Flue Pipes



DoP Metal Connecting Flue Pipes

СОВМЕСТИМЫЕ ОБЛИЦОВКИ

DRESDA - EASY - NOVARA - OLIVETO - ISTRIA - VENEZIA - PAVIA - ASTI - BARGA - LIVIGNO - IMOLA GIALLO - VIAREGGIO - IMOLA ROSSO

Технический чертёж

